

# CARCELL CR4000A

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Informações sobre o CARCELL CR4000A](#)

# Informações sobre o CARCELL CR4000A

**IP/DNS:** dns.smartgps.com.br

**Porta:** 5114 - Para mais informações, clique [aqui](#)

**Tipo de equipamento:** Básico

**Grupo de sensores:**

---

## Configuração inicial:

### Comando para conexão do rastreador com a plataforma

AS7777AT+DNS=dns.smartgps.com.br,5114;

### Configurar APN

AS7777AT+APN=apn,usuario,senha;

### Configurar tempo de transmissão

AS7777AT+TIMESLOT=30,5,0,0,3600,3;

### Reiniciar o equipamento

AS7777AT+RESET;

---

## Demais comandos:

### Configurar transmissão por ângulo

AS7777AT+ANG=GRAUS;

### Ativar ignição virtual

```
AS7777AT+IGNVIRTUAL=ON;
```

### Desativar ignição virtual

```
AS7777AT+IGNVIRTUAL=OFF;
```

### Consultar IMEI do equipamento

```
AS7777AT+IMEI;
```

### Consultar ICCID do chip

```
AS7777AT+ICCID;
```



### Bloquear veículo

```
AS7777+RELAY=1;
```

### Desbloquear veículo

```
AS7777AT+RELAY=0;
```

### Esquema da instalação:

Cor dos Fios		Definição	Ligação Relê
	Vermelho	DC 9 ~ 40V (Positivo)	
	Preto	Terra (Negativo)	
	Amarelo	Saída negativa (Relê de Bloqueio)	
	Branco	Ignição (pós-chave)	



Manual do equipamento