

# SVIAS 700

☐☐ Tecnologia - 2G

- [Comandos](#)

# Comandos

Porta: 5168

---

Configuração inicial:

**Comando 1:** at+apn=78890700,1,apn,usuario,senha\* (**Comando APN**)

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** at+ipg=78890700,1,dns.smartgps.com.br,5168\* (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

**Comando 3:** AT+PSK=78890700,1\* (**Reinicia o rastreador**)

---

Demais comandos:

**Comando:** at+dtp=78890700,0,0\* (**Seleciona o modelo de dados ASCII**)

---

**Configura modo de envio de dados ao servidor**

**Comando:** AT+TXT=78890700,1,0\*

**Comando:** at+hmt=78890700,0\*

**Comando:** at+alt=78890700,0\*

**Comando:** at+equ=78890700,0,1\*

**Comando:** AT+PRG=78890700,2,3,4\*

**Comando:** AT+STP=78890700,100\*

**Comando:** At+pck=78890700,1,0\*

---

**Tempo para reportar**

**Comando:** AT+GPP=78890700,30,90,0,1,1\*

**Comando:** at+tlm=78890700,1,0\*

---

**Dispara as conexões com os servidores TCP**

**Comando:** at+str=78890700,1\*

**Comando:** AT+PSK=78890700,1\*

**Comando:** AT+POS=78890700\*